Panel LED Comled Optyma-pr 6000K

CGARM2334pr





*Porównanie dotyczy oprawy świetlówkowej 4x18W wraz z balastem

Panel LED Optyma-pr to lampa sufitowa LED z dodatkowm rozpraszaczem światła. Jest to alternatywne rozwiązanie dla opraw świetlówkowych wbudowanych w sufity gipsowe i sufity podwieszane typu armstrong. Panele LED-owe są zalecane do pomieszczeń handlowych, biurowych i użyteczności publicznej o wysokości powyżej 2,5-3 m. Oryginalny wygląd zewnętrzny Lampy LEDowej i łagodne, rozproszone światło to również ciekawy element wystroju. Lampa panelowa LED Optima-pr może być wmontowana w sufit podwieszany, podwieszona na linkach lub przymocowana bezpośrednio do sufitu. Kolor światła zimny biały może być użyty wszędzie tam gdzie postrzeganie ma większe znaczenie niż przyjemny żółtawy odcień światła. Praca w tym zakresie barwy światła (5500-6000K) jest mniej męcząca, łatwiej się również skupić. Diody LED są niewidoczne a światło jest całkowicie rozproszone. Elementy do mocowania i podwieszania Lamp LED są sprzedawane osobno.

- Aluminiowo-plastikowa obudowa
- Matowy rozpraszacz
- Zewnętrzny zasilacz
- Stopień szczelności IP 40 (opcja IP 65)

Moc nominalna / pobór prądu z zasilaczem	40W 45W
Temperatura światła (K)	6 000
Strumień świetlny (Lumen)	2800
Wymiary (mm)	595x595x48
Waga (kg)	3 kg
Klasa szczelności	IP40
CRI -współczynnik oddawania barw	>75 , opcjonalnie >80
Zasilanie	230 V AC
Gwarancja	3 lata lampa / 2 lata zasilacz
Zasilacz zewnętrzny	w komplecie
Sugerowany zamiennik	Oprawa rastrowa/świetlówkowa 72/90 W

tel. + 48 601 505 105 56-100 Wołów biuro@comled.pl
fax: + 48 71 389 52 00 ul. Metalowa 1 www.comled.pl